

リライタブルプリント機能付ICカード発券機

IPS-211

ロイコICカードに対し繰返して文字・図形等の印刷・消去が可能なICカード発券機



IPS-211



リライタブル印刷イメージ（青字部分）

特 徴

新規ICカードの発行

収納容量100枚のカードストック部から新規カードをプリンタ部に搬送
カードのICデータにプリンタ部のICカードリーダーライタからアクセス
プリンタ部のサーマルヘッドにてカードに文字・図形等の書込み・消去を行い発行

文字・図形の繰返し印刷・消去

ロイコリライタブルカードに対して文字・グラフィックスの印刷・消去を繰返し行えます
印刷・消去に要するエネルギーをソフト的に調節する事により幅広いカードに上質な印刷・消去を実現します

安定したカード発行

カードストック部はカード端面キック方式により、安定したカード発行を実現

仕 様

型 名	IPS-211
適合カード	外形: 85.6 × 54.9mm 厚さ: 0.68 -0.84mm ロイコリライタブル層付
カード収納枚数	最大100枚
カード受け枚数	最大30枚
カード発行時間	約12秒（ストック発行 → 搬送 → RF通信 → 印刷 → 排出）
印刷領域	72mm（576ドット）× 39mm（312ドット）
印刷種類	文字・グラフィックス・バーコード
印刷解像度	0.125mm
フォントサイズ	全角: 24 × 24 [dot] 英数・カナ・半角: 24 × 12 [dot]
印刷・消去特性	サーマルヘッド方式
RF通信特性	ISO14443TypeA (Mifare 1K, 4K, Ultralight)
インターフェイス	RS-232C (DSUB9ピン)
入力電圧	AC100V
消費電力	50W (最大負荷時)
動作環境	5 - 35℃, 20 - 60[%RH] (結露なき事)
外形寸法	カード受け有り: W130 × D487 × H214mm カード受け無し: W130 × D394 × H214mm
重 量	6.6kg